

Parametry jednotky VIROLORUM



VÝKONOVÉ PARAMETRY PRO TICHÝ CHOD A ČISTÉ FILTRY

Příkon	W	85
Proud	A	0,4
Doporučený maximální počet osob v místnosti pro tichý chod	poč.	4

VÝKONOVÉ PARAMETRY PŘI DESINFEKCI MÍSTNOSTI SE 7 OSOBAMI A ČISTÉ FILTRY

Příkon	W	180
Proud	A	0,8
Doporučený maximální počet osob v místnostech pro intenzivní režim	poč.	7

ŠTÍTKOVÉ HODNOTY

Vzduchový výkon	m ³ /h	700
Jmenovitý příkon	W	550
Jmenovitý proud	A	2,5
Elektrické připojení	V	230V, I/N/PE ~ 50Hz
Jištění	A	4
Předfiltr	Třída	F7
Filtrace	Třída	H13

VÝKONOVÉ PARAMETRY PŘI STAND-BY REŽIMU (2)

Příkon max	W	36
Proud	A	0,15

ROZMĚRY

Šířka	mm	1100
Výška	mm	350
Hloubka	mm	350
Hmotnost	kg	40

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SKRYTOU INSTALACI DO PODHLEDU

Hadice SonoVac d=280mm	m	2
Výustka talířová bílá	ks	2 (DN 280)
Spínač na stěnu	ks	1
Montážní materiál pro upevnění jednotky	sad	1

PŘÍPLATKOVÉ VARIANTY PRO AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ, REGULACI A KOMFORTNÍ INSTALACE

Detektor počtu osob v místnosti	ks	1
Detektor kvality ovzduší	ks	1
Anemostat do rastru (600x600)(3)	ks	2
Řídicí panel s displejem	ks	1

(1) Počet osob při 100m³/h filtrovaného vzduchu na osobu. Pro větší počet osob je systém navržen modulárně, jednoduchým přidáním další jednotky do kaskády.

(2) Režim Standby - Jednotka čeká na příkaz spustit

(3) Komfortní distribuce vzduchu v obytné zóně

SIEMENS
Ingenuity for Life

